CE

15

la paloma cerámicas

Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.

Documento de Declaración de Prestaciones Nº:
KS/LH305.150.190/TA/DP

EN 771-1:2.011 +A1:2.016

Fabricante:
KLINKER -SEG S.L.
Ctra. de Coca Km1
40450 Nava de la Asunción
Segovia

Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		305x150x190 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio (l; a; h)	T1 (7; 5; 6)	
	Recorrido (l; a; h)	R1 (10; 7; 8)	
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥ 7,0 mm	
	Pared Interior	≥ 5,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm	≤ 4,0 mm	
	300 ≥ l ≥ 250mm	≤ 4,0 mm	
	l ≤ 250mm	≤ 4,0 mm	
Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)		≤ 55%	Aligerada
Volumen del Mayor Hueco		NPD	
Espesor combinado de tabiquillos		NPD	
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.000 Kg/m^3	D1
	Absoluta	2.100 Kg/m^3	
Resistencia a Compresión / Categoría		10 N/mm^2	II
Absorción de Agua		NPD	
Succión (Kg/(m^2·min))		≤ 2,5	
Durabilidad		F0	
Expansión por Humedad		1	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		NPD	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad Valores Tabulados CTE λ_{pieza} (W/m·K) / R_{muro} (m^2·K/W)		0,28 /0,32	
Permeabilidad al Vapor de Agua (CTE)		10	
Adherencia		0,15 N/mm^2	

Rev. 2 - 09/06/2.017