

Certificado AENOR de Producto

Materiales de arcilla cocida para construcción



034/000950

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

GRES ACUEDUCTO S.A.

con domicilio social en	CR VEGAS DE MATUTE, S/N 40422 OTERO DE HERREROS (Segovia - España)
suministra	Piezas de arcilla cocida HD categoría I para fábricas vistas
conformes con	UNE-EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)
Nº Ficha Técnica	0910108 (ver anexo)
elaboradas en	CR VEGAS DE MATUTE, S/N 40422 OTERO DE HERREROS (Segovia - España)
Esquema de certificación	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 34.01. Este certificado anula y sustituye al 034/000950, de fecha 2014-10-10
Fecha de primera emisión	2009-05-20
Fecha de modificación	2015-04-22
Fecha de expiración	2020-04-22

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación


Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA HD CATEGORIA I PARA FABRICAS VISTAS
N° FICHA TECNICA: 0910108

FABRICANTE:	GRES ACUEDUCTO S.A.
LOCALIDAD:	Otero de Herreros
DESIGNACION DEL MODELO:	PIEZA DE ARCILLA COCIDA HD GRES R-20 DE 282 x 136 x GRUESO
GRUESOS (mm):	50
NOMBRE COMERCIAL:	ARTICO
COLORACIONES EN MASA:	BLANCA



ESQUEMA DEL MODELO



CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA

Característica		Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante	Valor exigido por AENOR			
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual	Ninguna pieza exfoliada / laminada				
	piezas fisuradas		≤ 1 pieza fisurada				
	piezas desconchadas		≤ 1 pieza con d.i.m. entre 7 y 15 mm	≤ 1 pieza con d.i.m. entre 7 y 15 mm			
Ninguna pieza con desconchados con dimensión individual media > 15 mm							
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16	T2	± 4	± 4		
				ancho (a)	± 3	± 3	
				grueso (h)	± 2	± 2	
	Recorrido			R2	± 5	± 5	
					ancho (a)	± 3	± 3
					grueso (h)	± 2	± 2
Espesor de pared (mm)	pared exterior vista	≥ 15,0	≥ 15,0				
	pared exterior no vista	≥ 10,0	≥ 10,0				
	pared interior	≥ 5,0	≥ 5,0				
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)			≤ 2,0				
Planicidad de las caras (mm)	Diagonales	UNE-EN 772-20	l > 300 mm	N/A	≤ 4		
			300 ≥ l ≥ 250 mm	≤ 3	≤ 3		
			l ≤ 250 mm	≤ 2	≤ 2		
Porcentaje de huecos (%)	Valor declarado (%)	UNE-EN 772-3	41	≤ 45			
	Tolerancia (%)		Min: 37 - Máx: 45				
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-9	≤ 12,5	≤ 12,5			
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16	≥ 20	≥ 20			
Absorción de agua en elementos exteriores (%)		UNE-EN 772-21	≤ 6	≤ 6			
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)		UNE-EN 772-7	N/A				
Succión (Kg/(m² x min))		UNE-EN 772-11	≥ 20,0	≤ 0,8			
Resistencia característica normalizada (N/mm²)		UNE-EN 772-1	Cara de apoyo: Tabla	≥ 10,0			
Densidad	Absoluta (Kg/m³)	UNE-EN 772-13	2.000				
	Aparente (Kg/m³)		1.200				
	Tolerancia (%)		± 10	± 10			
Masa (g)	Reducción por densidad: SI	Anexo D RP 34.01	Valor mínimo por grueso garantizado: 2.175	Valor mínimo por grueso: 2.130			
Eflorescencias		UNE 67029 EX	No eflorescido	Ligeramente eflorescido			
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028 EX	F2 (25 ciclos) Ensayo a realizar en cámara con ventilación forzada				
Propiedades térmicas (Método)		Catálogo CTE	Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos				
λ pieza (W/m x k)			0,35				
Rmuro (m² x k/w)			0,180				
Permeabilidad al vapor de agua - μ		Anexo A UNE-EN 1745	50/100				
Contenido en sales solubles activas		UNE-EN 772-5	S2				
Expansión por humedad (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,20				
Reacción al fuego (% materia orgánica < 1 %)		UNE-EN 13501-1	CLASE A1				
Adherencia (N/mm²)		Anexo C UNE-EN 998-2	≥ 0,30	≥ 0,30			
Coloración superficial		Anexo D RP 34.01	NO				
Hidrofugación			NO				
Piezas especiales			SI				

Observaciones:
 El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica
 Piezas especiales: Medios Cortos, Medios Largos, Plaquetas, Canalización, Canto Romo, Doble Romo, Bocel, Medio Bocel, Aleros, Cornisas, Escuadras, Jambas, Albardillas, Vierendeaguas, etc...

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
 (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y firma