




Pieza de Arcilla Cocida HD para fábrica de albañilería, Categoría II.		Fabricante:	
Documento de Declaración de Prestaciones Nº: KS/HD.225.100.40/MZ/DP		KLINKER-SEG S.L.	
Certificado AENOR Nº:	Nº Ficha Técnica: KS/HD.225.100.40/MZ	Ctra. Vegas de Matute s/n	
EN 771-1:2.011		40422 Otero de Herreros	
		Segovia	
Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		225x100x40 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1	
	Recorrido	R1	
Espesor de Paredes	Pared Exterior Vista	N/A	
	Pared Exterior No Vista	N/A	
	Pared Interior	N/A	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planeidad de las caras	$l \geq 300\text{mm}$	N/A	
	$300 \geq l \geq 250\text{mm}$	NPD	
	$l \leq 250\text{mm}$	NPD	
Porcentaje de Huecos		N/A	
Volumen del Mayor Hueco		N/A	
Espesor combinado de tabiquillos		N/A	
Densidad / Tolerancia	Aparente	2.000 Kg/m ³	D1
	Absoluta	2.000 Kg/m ³	
Resistencia a Compresión / Categoría		22,5 N/mm ²	II
Absorción de Agua		$\leq 15\%$	
Succión		$\leq 0,9 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min})$	
Durabilidad		F2 (Cámara con Ventilación Forzada)	
Expansión por Humedad		$\leq 0,50 \text{ mm}/\text{m}$	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		Ligeramente Eflorescido	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ		0,85 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua		50/100	
Adherencia		$\geq 0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Rev. 1 - 19/01/2.016			