




<b>Pieza U de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.</b>		<b>Fabricante:</b>	
<b>Documento de Declaración de Prestaciones Nº: ELU/HD.226.100.40/MZ/DP</b>		CERÁMICA ELU S.L.	
<b>Certificado AENOR Nº:</b>	<b>Nº Ficha Técnica: ELU/HD.226.100.40/MZ</b>	Calle Arrabal s/n	
<b>EN 771-1:2.011+A1:2.016</b>		45290 Pantoja	
		Toledo	
Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		226x100x40 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T2	
	Recorrido	R2	
Espesor de Paredes	Pared Exterior Vista	N/A	
	Pared Exterior No Vista	N/A	
	Pared Interior	N/A	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planeidad de las caras	$l \geq 300\text{mm}$	N/A	
	$300 \geq l \geq 250\text{mm}$	NPD	
	$l \leq 250\text{mm}$	NPD	
Porcentaje de Huecos/Grupo (Tabla 4.1 DBSE-F)		N/A	Macizo
Volumen del Mayor Hueco		N/A	
Espesor combinado de tabiquillos		N/A	
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.800 Kg/m <sup>3</sup>	D1
	Absoluta	1.800 Kg/m <sup>3</sup>	
Resistencia a Compresión / Categoría		22,5 N/mm <sup>2</sup>	II
Absorción de Agua		$\leq 17\%$	
Succión		$\leq 0,5 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min})$	
Durabilidad		F2 (Cámara con Ventilación Forzada)	
Expansión por Humedad		$\leq 0,50 \text{ mm}/\text{m}$	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		Ligeramente Eflorescido	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad $\lambda$		0,85 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua		50/100	
Adherencia		$\geq 0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Sustancias Peligrosas		NPD	