



Pieza de Arcilla Cocida LD para fábrica de albañilería, Categoría II.	Fabricante: KLINKER-SEG S.L. Ctra. Vegas de Matute s/n 40422 Otero de Herreros Segovia
Documento de Declaración de Prestaciones Nº: KS/LD235.76.107R/A/MR/DP	
EN 771-1:2.011	

Configuración		
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	235x76x107 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1
	Recorrido	R1
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥ 6,0 mm
	Pared Interior	≥ 4,0 mm
Paralelismo de las caras de apoyo	NPD	
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm	N/A
	300 ≥ l ≥ 250mm	NPD
	l ≤ 250mm	NPD
Porcentaje de Huecos	≤ 60%	
Volumen del Mayor Hueco	≤ 12,5 %	
Espesor combinado de tabiquillos	≥ 20%	
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.000 Kg/m ³
	Absoluta	2.000 Kg/m ³
Resistencia a Compresión / Categoría	5 N/mm ²	D1
Absorción de Agua	NPD	
Succión	≤ 1,2 Kg/(m ² ·min)	
Durabilidad	F0	
Expansión por Humedad	≤ 0,90 mm/m	
Contenido en Sales Solubles	S0	
Eflorescencias	NPD	
Reacción al Fuego	A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ	0,35 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua	50/100	
Adherencia	≥ 0,30 N/mm ²	