



Pieza de Arcilla Cocida LD para fábrica de albañilería, Categoría II.	Fabricante: KLINKER-SEG S.L. Ctra. Vegas de Matute s/n 40422 Otero de Herreros Segovia
Documento de Declaración de Prestaciones Nº: KS/LD232.107.10_8_7/A/MR/DP	
EN 771-1:2.011	

Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	70	232x107x70 mm	
	80	232x107x80 mm	
	100	232x107x100 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1	
	Recorrido	R1	
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥ 5,0 mm	
	Pared Interior	≥ 3,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm	N/A	
	300 ≥ l ≥ 250mm	NPD	
	l ≤ 250mm	NPD	
Porcentaje de Huecos		≤ 60%	
Volumen del Mayor Hueco		≤ 12,5 %	
Espesor combinado de tabiquillos		≥ 20%	
Densidad / Tolerancia	Aparente	950 Kg/m ³	D1
	Absoluta	2.000 Kg/m ³	
Resistencia a Compresión / Categoría		10 N/mm ²	II
Absorción de Agua		NPD	
Succión		≤ 1,2 Kg/(m ² ·min)	
Durabilidad		F0	
Expansión por Humedad		≤ 0,90 mm/m	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		NPD	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ		0,35 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua		50/100	
Adherencia		≥ 0,30 N/mm ²	