



Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.	Fabricante: CERÁMICA LA PALOMA S.L. Calle Ferrocarril s/n 45290 Pantoja Toledo
Documento de Declaración de Prestaciones N°: LP/LGF500.300.110/MR/DP	
EN 771-1:2.011	

Configuración		
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	500x110x300 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1
	Recorrido	R1
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥ 5,0 mm
	Pared Interior	≥ 3,0 mm
Paralelismo de las caras de apoyo	NPD	
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm	≤ 4,0 mm
	300 ≥ l ≥ 250mm	NPD
	l ≤ 250mm	NPD
Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)	≤ 70%	Hueca
Volumen del Mayor Hueco	NPD	
Espesor combinado de tabiquillos	NPD	
Densidad / Tolerancia	Aparente	650 Kg/m ³
	Absoluta	1.900 Kg/m ³
Resistencia a Compresión / Categoría	5 N/mm ²	II
Absorción de Agua	NPD	
Succión	NPD	
Durabilidad	F0	
Expansión por Humedad	NPD	
Contenido en Sales Solubles	S0	
Eflorescencias	NPD	
Reacción al Fuego	A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ (W/m·K) Valores Tabulados CTE	0,29	
Permeabilidad al Vapor de Agua	50/100	
Adherencia	0,3 N/mm ²	

Rev. 2 - 09/06/2.017